

Datablad

Art. 833014 STS P2 Kombinationsfilter

Art. 833014 STS P2 Filter til

kombination med gas filter

- Filtrer medier med vandafvisende behandling
- Beskytter mod faste partikler og væskeformige aerosoler
- Super tynd type: +4 mm, højde +14,5 mm tillægges Gas filter størrelsen



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 1 par.

Pr. Karton: 14 par

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN143: 2000 AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Beskrivelse:

Vægt 20 Gram

Indåndingsmodstand (ved 47,5 l / min) $\geq 120 \pm 20$ Pa

Maximum filter penetration (at 47.5 L/min) : 6%

Klasse P2

har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang mod støv (faste partikler) Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk