

Datablad

Art. 833015 STS P3 Kombinationsfilter

Art. 833015 STS P3 Filter til

kombination med gas filter

- Filtrer medier med vandafvisende behandling
- Beskytter mod faste partikler og væskeformige aerosoler
- Super tynd type: Dia +4 mm, højde +14,5mm mm tillægges gasfilteret str.



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 1 par.

Pr. Karton: 14 par

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN14387:2004 AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Beskrivelse:

Vægt 20 Gram

Indåndingsmodstand (ved 47,5 l / min) $\geq 255 \pm 45$ Pa

Maximum filter penetration (at 47.5 L/min) 0,05%

Klasse P3

har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 mod støv og faste partikler, samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk